

Características técnicas

Poltrona para salas de conferencias, auditorium, salas polivalentes.

Tipologías

Poltronas con espaldar alto o bajo, con costados en tierra con profundidad estándar (cm. 34) o ampliada (cm. 44).

Poltronas sobre barra.

Estructuras de fijar a pavimento, instalación sobre niveles horizontales, niveles inclinados o escalones, en filas rectas o en curva (radio mínimo estándar 8 m.). Distancia entre ejes de cm 52 a cm 60 (de 52 a 56 cm con ancho lado 7 cm, de 57 a 60 cm con ancho lado 8 cm).

Instalable con el innovador sistema retráctil *Floor Technology* que, en breve tiempo, esconde el asiento en posición horizontal debajo del pavimento.

Asiento y respaldo

Estructura interna en multicapa, relleno en poliuretano expandido indeformable, de combustión retardada, certificado CertiPUR®; revestimiento en tejido, polipiel o en piel.

Respaldo disponible en dos alturas, completamente revestido o dotado en la parte trasera de cárter-bajo en madera o de panel parte trasera-respaldo en madera en los acabados roble o haya.

En la parte trasera del respaldo se puede aplicar una mesa abatible con movimiento antipánico, dotada de cierre lento y amortiguado (Patent Pending) que garantiza una transición de la posición de uso a la de descanso de forma controlada, segura y silenciosa.

Inclinación del respaldo disponible con dos diversas angulaciones para favorecer siempre una perfecta visual, tanto en colocación en platea como en galería.

El enganche del respaldo entre los lados mediante encaje, sin el uso de tornillos, permite una notable reducción de los tiempos de instalación.

Asiento revestido totalmente desenfundable, abatible a gravedad, dotado de pernos de rotación y doble placa de soporte en acero.

Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Costados

Estructura portante en plato de acero espesor 5 mm, pintada con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado; paneles laterales disponibles en dos alturas con revestimiento en tejido, piel o ecopiel o en madera en los acabados roble o haya.

Apoya-brazo en madera maciza (en el mismo acabado de los costados), o relleno con poliuretano expandido indeformable y revestido en tejido, piel o polipiel.

Costado disponible también con atril de escritura en HPL estratificado negro y articulación en acero, abatible con movimiento antipánico.

Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

En la versión sobre barra, los costados tienen las mismas características, pero están disponibles con paneles laterales de una sola altura que se apoyan sobre la barra (a excepción de los lados de inicio de fila que pueden llegar también hasta la tierra).

Estructura poltronas sobre barra

Barra portante en tubular de acero de sección cuadrada, con puntales laterales de cierre inicial y terminal en termoplástico negro. Soportes de empalme costados en tubular de acero. Patas en tubular de acero con puntales de cierre en termoplástico negro. Estructuras pintadas con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado.

Accesorios

Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL color negro y articulación en acero.

Mesita parte trasera-respaldo abatible retráctil con movimiento antipánico, cierre lento y amortiguado (Patent Pending). Superficie de escritura en bilaminado HPL, acabados haya o roble.

Cárter parte trasera respaldo (colocado en la parte inferior del respaldo) en madera pintada en los acabados roble o haya para respaldo alto y bajo.

Parte trasera-respaldo en madera pintada en los acabados roble o haya para respaldo alto y bajo.

Panel bajo-asiento en madera con acabado roble o haya.

Elemento de identificación fila y numeración puesto.

Predisposición para electrificación, toma eléctrica bajo pedido (en caso de electrificación ancho mínimo lado 8 cm.)

Sistema accesorio que permite la fácil amovilidad de las poltronas y su desplazamiento (sobre ruedas) en grupos de 2 o 3 puestos en caso de no uso (disponible para poltronas con la estructura de fijar a pavimento o en filas rectas)

Pata contra riesgo de vuelco para versión sobre barra.

Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200.

Pruebas según normas europeas.