

### Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums, espaces polyvalents.

#### Typologies

Fauteuils avec dossier haut ou bas, avec flancs au sol de profondeur standard (34 cm) ou augmentée (44 cm).

Fauteuils sur poutre.

Structures à fixer au sol, installations sur sol plat, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum standard 8 m). Entraxe de 52 à 60 cm (de 52 à 56 cm avec flanc de 7 cm, de 57 à 60 cm avec flanc de 8 cm).

Le fauteuil peut être installé avec l'innovant système escamotable *Floor Technology* qui, en très peu de temps, cache l'assise en position horizontale sous le plancher.

#### Assise et dossier

Structure interne en multiplis; rembourrage en polyuréthane expansé indéformable, à combustion retardée et certifié CertiPUR®; revêtement en tissu, cuir ou similicuir.

Dossier disponible en deux dimensions d'hauteur, entièrement revêtu ou équipé à l'arrière d'un carter bas en bois, ou d'un panneau arrière-dossier haut en bois dans les finitions chêne ou hêtre.

Dans la partie arrière du dossier, on peut appliquer une tablette rabattable avec un mouvement anti-panique, équipée d'une fermeture lente et amortie (Patent Pending) qui garantit un passage de la position d'utilisation à celle de repos de manière contrôlée, sûre et silencieuse.

Inclinaison du dossier disponible avec deux angles différents pour garantir une vue parfaite, aussi bien dans le positionnement sur le parterre que dans les balcons.

L'accrochage du dossier aux flancs au moyen d'une emboîture (sans utiliser de vis) permet une significative réduction des temps d'installation.

Siège rembourré entièrement déhoussable, rabattable par gravité, équipée de pivots de rotation et d'une double plaque de support en acier.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

#### Flancs

Structure portante en plaque d'acier, épaisseur 5 mm, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures et anticorrosion de couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré; panneaux latéraux disponibles en deux hauteurs avec revêtement en tissu, cuir ou similicuir dans les finitions de chêne ou hêtre.

Appui-bras en bois massif (dans la même finition des flancs), ou bien rembourré avec du polyuréthane expansé indéformable revêtu en tissu, cuir ou similicuir.

Flanc disponible également avec tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, rabattable, escamotable avec un mouvement anti-panique.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d'une seule hauteur s'appuyant sur la poutre (à l'exception des flancs de début de rangée qui peuvent même arriver jusqu'au sol).

## Structure fauteuils sur poutre

Poutre portante en tubulaire d'acier à section carrée, embouts latéraux de fermeture initiale et terminale en thermoplastique noire. Supports de raccord des flancs en tubulaire d'acier. Pieds en tubulaire d'acier avec embouts de fermeture en thermoplastique noire. Structures peintes aux poudres époxy-polyester anti-rayures et anticorrosion de couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.

## Accessoire

Tablette d'écriture rabattable avec un mouvement anti-panique, en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier.

Tablette arrière-dossier rabattable et escamotable avec mouvement anti-panique, fermeture lente et amortie (Patent Pending). Surface d'écriture en bilaminé HPL chêne ou hêtre.

Carter arrière-dossier bas (placé dans la partie inférieure du dossier) en bois peint dans les finitions chêne ou hêtre, pour dossier haut et bas.

Panneau sous-assise en bois avec finitions chêne ou hêtre.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Prévu pour l'électrification, prise de courant sur demande (en cas d'électrification, le flanc aura une largeur minimale de 8 cm.)

Système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-utilisation est disponible (pour les fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites)

Pied anti-renversement pour version sur poutre.

Tablette d'écriture rabattable sur piétement individuelle mod. T200.

Essais selon les normes européennes.