Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence et auditoriums.

Assise et dossier

Assise et dossier avec structure interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée certifié CertiPUR®.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Système de rabattage synchronisé assise-dossier au moyen d'un mécanisme breveté.

L'arrière-dossier peut être complètement rembourré ou équipé d'un carter bas en bois verni dans les finitions chêne ou hêtre.

Dans la partie inférieure, l'assise peut être pourvue d'un panneau en bois verni avec finitions chêne ou hêtre.

Revêtement en tissu, en cuir ou similicuir.

Flancs

Flancs avec structure interne en acier et panneaux couvre-structure en MDF.

Flancs disponibles complètement rembourrés ou avec appui-bras ajouté en bois, ou rembourré (profondeur de 10 cm).

Rembourrage en polyuréthane expansé certifié CertiPUR®, revêtement en tissu, en similicuir ou cuir.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Disponibles avec tablette d'écriture rabattable avec mouvement anti-panique, escamotable à l'intérieur du flanc.

Pieds d'ancrage au sol en acier profilé, avec finition anti-rayures et anticorrosion noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré, graphite gaufré.

Installations sur sols plats et inclinés ou sur gradins, en rangées droites et en demi-cercle (rayon minimum 8 m). Entraxe cm. 56, 58 ou 60.

Accessoires

Tablette d'écriture rabattable avec mouvement anti-panique en HPL stratifié noir.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Panneau arrière-dossier bas en bois verni.

Panneau sous-assise en bois verni.

Prévu pour l'électrification, prise de courant sur demande.

Système optionnel permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-utilisation (disponible pour fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.