LAMM

Conpasso

Lucci e Orlandini

Características técnicas

Tipologías

Asientos polifuncionales, con asientos fijos o abatibles, dotados de mecanismo de autoregulación de la inclinación del respaldo.

Apilables o almacenables.

Asiento sobre barra, con asiento fijo o abatible.

Asiento y respaldo

Asiento y respaldo disponibles en 2 versiones:

-en multicapa estampada y curvada con acabado en las esencias de haya, roble, roble gris, eucalipto, tratada con pintura poliuretánica transparente, texturizada, con características antireflejo, antiresbalante y antirayones;

-rellenos, con soporte interno en multicapa estampada y curvada, relleno en poliuretano expandido de combustión retardada. Acabado en tapicería según carta de colores.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.
Asiento fijo o abatible con mecanismo de vuelco manual.

Bajo pedido, asiento con vuelco automático.

Estructura silla

Estructura en perfilado de acero de alta resistencia disponible cromada o tratada con pintura con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-opaco RAL 9005.

Patitas en termoplástico con superficie de apoyo en goma antiresbalante.

Ruedas unidirecionales en poliamida.

Estructura asiento sobre barra

Par de largueros en perfilado de acero de alta resistencia pintados con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-opaco RAL 9005, conectados a un tubo central en el cual es fijado el soporte del asiento.

Soporte del asiento fijo en tubo de acero diámetro 40 mm., soporte del asiento abatible en inyección a presión de aluminio.

Barra en tubo de acero rectangular de 2, 3 o 4 puestos.

Patas constituidas por montante en tubo ovalado y radios en tubular moldeado dotadas de registros o placas para la fijación a pavimento en chapa estampada. Pintura con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión en los colores plata semi-opaco, blanco semi-opaco RAL 9010 y negro semi-opaco RAL 9005.

Puntales y patitas en termoplástico.

Mesitas con superficie en laminado color negro o blanco y borde en ABS.

Accesorios

Apoya brazos fijos

Atril de escritura abatible con movimiento antipánico, superficie en ABS, dimensiones 33,5x26,5 cm.

Atril de escritura abatible a bandera, superficie en PVC, dimensiones 28x25,5 cm.

Gancho de alineación en nylon.

Gancho de alineación retráctil en termoplástico.

Carro.

Mesita de servicio para versión en barra.

Pruebas según normas europeas