

Características técnicas

Butaca para teatro, sala de conferencias y auditorium

Instalaciones en superficies horizontales, sobre superficies inclinadas o en gradas, en filas rectas o en curva (radio mínimo 8 m). Distancia entre ejes variable de 52 a 56 cm

Asiento

Estructura interna en contrachapado, relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión retardada. Tapizados en tejido, polipiel o piel. Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Asiento abatible por gravedad con contrapeso, equipado con pernos de rotación y doble placa de soporte en acero fijada a la estructura. Los amortiguadores en goma permiten el cierre con movimiento controlado y silencioso.

El asiento en la parte inferior puede ser dotado de panel en madera pintada en acabados haya o roble.

Respaldo

Estructura interna en contrachapado, relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión retardada.

También disponible en la versión con parte trasera del respaldo en madera contrachapada con los acabados haya o roble y respaldo en contrachapado relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión retardada.

En la parte trasera del respaldo se puede aplicar una mesa abatible con movimiento antipánico, dotada de cierre lento y amortiguado (Patent Pending) que garantiza una transición de la posición de uso a la de descanso de forma controlada, segura y silenciosa.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Tapizados en tejido, polipiel o piel.

Costados

Estructura de soporte visible en acero tubular, pintada con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco o grafito gofrado; paneles laterales inicial y final de la fila disponibles en madera acabados haya o roble.

Apoya-brazo en madera maciza (en el mismo acabado de los costados)

Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Costado disponible también con atril de escritura en HPL estratificado color negro y articulación de aluminio presofundido, abatible retráctil con movimiento antipánico.

Accesorios

Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL estratificado color negro y articulación de aluminio presofundido.

Elemento de identificación fila y numeración puesto.

Parte trasera-respaldo en madera pintada acabados haya o roble.

Panel bajo-asiento en madera con acabado roble o haya.

Mesita parte trasera-respaldo abatible retráctil con movimiento antipánico, cierre lento y amortiguado (Patent Pending). Superficie de escritura en bilaminado HPL, acabados haya o roble.

Cárter bajo parte trasera respaldo, colocado en la parte inferior, en chapa pintada

Sistema accesorio que permite la fácil amovilidad de las poltronas y su desplazamiento (sobre ruedas) en grupos de 2 o 3 puestos en caso de no uso (disponible para poltronas con la estructura de fijar a pavimento o en filas rectas)

Pruebas según normas europeas.