

### Caractéristiques techniques

Système intégré et continu de sièges et tables. Installations en rangée droite, en demi-cercle, sur gradins ou sur sols inclinés.

Poutres portantes en extrudé d'aluminium anodisé, munie de goulottes continues pour la fixation des éléments du banc sans nécessité de perçages prédéfinis et avec une modularité à pas variable.

### Typologies de modèles

Banc de première rangée avec tablette d'écriture rabattable ou fixe.

Banc de rangée intermédiaire avec tablette d'écriture rabattable ou fixe et assise rabattable.

Dernière rangée avec assise rabattable.

### Composants

#### Poutres

Poutres horizontales en extrudé d'aluminium anodisé peint en noir ou argent: barre supérieure et barre inférieure de section carrée arrondie, toutes les deux munies de nervures internes particulières et de rainures externes qui permettent de positionner et fixer les montants, les tablettes d'écriture et les pieds sans les percer à l'avance, modularité à pas variable.

#### Montants

Montants en profilé de tôle d'acier, pressée et peinte, munis aux extrémités de plaques pour l'accrochage aux poutres.

#### Pieds

Pieds en tôle d'acier pressée prévus pour la fixation au sol, complètes de carter de fermeture en technopolymère argent ou noir.

Toutes les structures en acier sont revêtues d'une peinture anti-rayures et anticorrosion aux poudres époxy-polyester de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Entraxe réglable: minimum 51 cm.

### Panneaux de la première rangée

Panneaux simples à la verticale pour compositions en ligne droite ou en demi-cercle.

- multiplis avec finition en bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite ou argent.

- multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne traité avec un vernis de polyuréthane transparent, avec des caractéristiques antireflet, anti-glissement et anti-rayures.

- panneaux rembourrés avec support interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé certifié CertiPUR® et revêtus en tissu ou simili cuir.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

## Assises et dossiers de la rangée intermédiaire et de la dernière rangée

- Multiplis avec finition en bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite ou argent.
- Multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne traité avec un vernis de polyuréthane transparent, antireflet, anti-glissement et anti-rayures.
- Rembourrés. Assise avec un support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé indéformable, à combustion retardée. Dossier avec un support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé, moulé à froid. Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Mécanisme de l'assise rabattable avec retour automatique muni d'une plaque de support et d'une plaque d'accrochage à la poutre en acier pressé. Mécanismes de rotation de l'assise et plaque de support couverts par un carter en tôle d'acier pressé, revêtue d'une peinture aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Dans les installations sur gradins, l'hauteur du dossier varie selon l'hauteur des gradins.

## Tablette d'écriture rabattable

Escamotable avec mouvement anti-panique, système à fermeture lente et amortie (Patent Pending) qui garantit un passage de la position d'utilisation à celle de repos de manière contrôlée, sûre et silencieuse. Plateau en aggloméré bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite, noir ou argent avec bord en ABS assorti, 14 mm. d'épaisseur. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Dimensions du plateau 45 x 30 cm. (aussi disponible sur demande avec profondeur augmentée).

La tablette d'écriture rabattable est fixée sur une poutre extrudée continue qui ne nécessite pas d'une modularité préétablie (aussi dans la version en demi-cercle).

Éléments de support et guides coulissants en technopolymère.

## Tablette d'écriture fixe

En aggloméré bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite, noir ou argent, bord en ABS avec angles arrondis. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

30 mm. d'épaisseur, profondeur de 30 cm. (aussi disponible sur demande avec profondeur augmentée).

Dans la version avec tablette d'écriture fixe, le banc est réalisé avec les mêmes caractéristiques de construction mais sans la barre horizontale supérieure. Éléments de support fixes de la table d'écriture constitués de supports en métal peint

## Accessoires

Accoudoirs (pour version avec tablette d'écriture rabattable) avec structure en tubulaire et tôle d'acier peints de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005; appui-bras en bois massif de hêtre, chêne ou rembourré.

Amortisseur pour assise.

Corbeille porte-objets avec structure en acier, épaisseur de 2 mm., vernie en argent demi-mat ou noir demi-mat RAL 9005.

Poutre entre les rangées pour les installations sans fixation au sol.

Numérotation de la place.

Élément d'identification de la rangée.

Prévu pour l'électrification et le câblage des données (prise de courant sur demande).

Essais selon les normes européennes.