

Caractéristiques techniques

Système intégré et continu de sièges et tables. Installations en ligne droite, en demi-cercle, sur gradins ou sur sols inclinés.

Poutre porteuse en extrudé d'aluminium anodisé, munie de nervures et de goulottes continues de fixation des éléments complémentaires du banc sans nécessité de perçages prédéfinis et avec une modularité à pas variable.

Typologies de modèles

Banc en première rangée avec tablette d'écriture rabattable ou fixe.

Banc en rangée intermédiaire avec tablette d'écriture rabattable ou fixe et assise rabattable.

Dernière rangée avec assise rabattable.

Composants

Poutres

Poutres horizontales en extrudé d'aluminium anodisé peint en noir ou argent: poutre supérieure et inférieure à section carrée arrondie, toutes les deux munies de particulières nervures internes et de rainures externes qui permettent de positionner et fixer les montants, tablettes d'écriture et pieds sans perçages à l'avance, modularité à pas variable.

Montants

Montants en profilé de tôle d'acier pressée et peinte, munis aux extrémités de plaques pour l'accrochage aux poutres.

Pieds

Pieds en tôle d'acier pressé prévus pour la fixation au sol, complètes de carter de fermeture en technopolymère argent ou noir.

Toutes les structures en acier sont revêtues d'une peinture anti-rayures et anticorrosion aux poudres époxy-polyester de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Les pieds de début et fin de rangée sont toujours fixés en ligne avec les montants.

Entraxe réglable: minimum 51 cm.

Panneaux de la première rangée (longs jusqu' au sol)

Panneaux simples à la verticale, longs jusqu'au sol, pour compositions en ligne droite ou en demi-cercle.

- multiplis avec finition en bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite ou argent.

- multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne, traité avec un vernis de polyuréthane transparent, avec des caractéristiques antireflet, anti-glissement et anti-rayures.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Assises et dossiers de la rangée intermédiaire et terminale

- Multiplis avec finition en bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite ou argent.

- Multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne, traité avec un vernis de polyuréthane transparent, avec caractéristiques antireflet, anti-glissement et anti-rayures.

- Rembourrés, avec extra-rembourrage standard. Dossier avec un support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé indéformable, moulé à froid, à combustion retardée. Assise avec un support interne en multiplis et rembourrage en mousse de polyuréthane moulée à froid. Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Mécanisme de l'assise rabattable avec retour automatique amorti muni d'une plaque de support et d'une plaque d'accrochage à la poutre en acier pressé. Mécanismes de rotation de l'assise et plaque de support en tôle d'acier pressée, revêtue d'une peinture anti-rayures aux poudres époxy-polyester de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Dans les installations sur gradins, la hauteur du dossier change selon la hauteur des gradins.

Tablette d'écriture rabattable

Escamotable avec mouvement anti-panique, système à fermeture lente et amortie (Patent Pending) qui garantit un passage de la position d'utilisation à celle de repos de manière contrôlée, sûre et silencieuse.

Plateau en aggloméré bilaminé HPL en hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite, argent ou noir, bord en ABS assorti. Épaisseur de 14 mm. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Dimensions du plateau 45 x 30 cm (disponible aussi avec profondeur augmentée sur demande).

La tablette d'écriture rabattable est fixée sur une poutre extrudée continue qui ne nécessite pas d'une modularité préétablie (aussi dans la version en demi-cercle).

Éléments de support et guides coulissants en technopolymère.

Tablette d'écriture fixe

Tablette d'écriture fixe en aggloméré bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus, graphite, argent ou noir, bord en ABS avec angles arrondis. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde. Épaisseur 30 mm., profondeur 30 cm. (disponible avec une profondeur accrue sur demande).

Dans la version avec tablette d'écriture fixe, le banc est réalisé avec les mêmes caractéristiques de construction mais sans la barre horizontale supérieure. Éléments de support fixes de la table d'écriture constitués de supports en métal peint

Accessoires

Accoudoirs (pour version avec tablette d'écriture rabattable) avec structure en tubulaire et tôle d'acier peints de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005 appui-bras en bois massif de hêtre, chêne ou rembourré.

Corbeille porte-objets avec structure en acier, épaisseur de 2 mm., vernie en argent demi-mat ou noir demi-mat RAL 9005.

Poutre entre les rangées pour les installations sans fixation au sol.

Numérotation de la place. Élément d'identification de la rangée.

Prévu pour l'électrification et le câblage des données (prise de courant sur demande).

Essais selon les normes européennes.