

Caratteristiche tecniche

E' un sistema integrato e continuo di sedute e tavoli, componibili in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati.

Le travi portanti sono in estruso di alluminio anodizzato dotate di canaline continue per il fissaggio degli elementi del banco, questo consente una modularità a passo variabile senza necessità di forature prestabilite.

Tipologie modelli

Banco prima fila con piano di scrittura ribaltabile o fisso.

Banco fila intermedia con piano di scrittura ribaltabile o fisso e sedile ribaltabile.

Banco fila terminale con sedile ribaltabile.

Componenti

Barre

Barre orizzontali in estruso di alluminio anodizzato nei colori nero e argento: barra superiore e barra inferiore di sezione quadrata arrotondata, entrambe dotate di particolari nervature interne e solchi esterni che consentono il posizionamento ed il fissaggio di montanti, piani di scrittura e piedi senza forature prestabilite, modularità a passo variabile

Montanti

Montanti in profilato di lamiera d'acciaio stampata e verniciata, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre.

Piedi

Piedi in lamiera d'acciaio stampata predisposti per il fissaggio a pavimento, completi di carter di chiusura in tecnopolimero di colore argento o nero.

Tutte le strutture in acciaio sono verniciate a polveri epossipoliestere antigraffio colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

I piedi di inizio e fine fila sono sempre fissati in linea con i montanti.

Interasse tra i posti regolabile: minimo 51 cm.

Pannelli prima fila (lungi fino a terra)

Pannelli singoli in verticale, lunghi fino a terra, per composizioni in linea retta o in curva.

- multistrato con finitura bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento.

- multistrato con finitura in legno di faggio, rovere trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.

Sedili e schienali fila intermedia e terminale

- In multistrato con finitura in bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento.
- In multistrato con finitura in legno di faggio, rovere, trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.
- Imbottiti, con imbottitura maggiorata standard. Schienale con supporto interno in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata. Sedile con supporto interno in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo.

Meccanismo sedile ribaltabile con ritorno automatico ammortizzato, dotato di piastra di supporto e piastra di aggancio alla trave in acciaio stampato, meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto in lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

Nelle installazioni su gradoni l'altezza dello schienale varia in base all'altezza dei gradoni.

Piano di scrittura ribaltabile per file diritte e in curva

A scomparsa con movimento antipanico.

Ripiano in truciolare bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento, nero, bordo ABS in tinta, spessore 14 mm.

Dimensione ripiano 45 x 30 cm (su richiesta è disponibile anche con profondità maggiorata).

Il piano di scrittura ribaltabile è fissato su trave estrusa continua che non richiede modularità prestabilita (anche nella versione in curva).

Elementi di supporto e guide in pressofusione di alluminio verniciate.

Scorrimento del piano su guarnizioni in materiale autolubrificante con ammortizzatori di fine corsa in gomma.

Piano di scrittura fisso

In truciolare bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, grafite, argento, nero bordo in ABS a spigoli smussati.

Spessore 30 mm., profondità 30 cm.

Supporti costituiti da staffe metalliche verniciate.

Su richiesta è disponibile anche con profondità maggiorata.

Accessori

Braccioli (per versione con piano di scrittura ribaltabile) con struttura in tubolare e lamiera di acciaio verniciati colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005; poggia braccio in legno massello nelle finiture faggio, rovere o imbottito.

Cestello porta-oggetti con struttura in piatto d'acciaio spessore mm 2 verniciata colore argento semi-opaco, nero semi-opaco RAL 9005.

Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento.

Numerazione posto.

Elemento di identificazione fila.

Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati (presa elettrica su richiesta).

Collaudi secondo norme europee.