

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums et salles polyvalentes.

Installation sur sols horizontaux, inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 8 m.).

Entraxe variable de 53 à 60 cm.

Assise et dossier

Assise et dossier avec structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Assise déhoussable rabattable par gravité, pourvue de pivots de rotation en acier.

Assise et dossier complètement revêtus en tissu, simlicuir ou cuir.

Flancs

Flancs disponibles complètement rembourrés avec structure interne en multiplis, équipée d'un bloc en aluminium pour insérer les pivots de rotation et de soutien de l'assise.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Revêtement en tissu, cuir ou simlicuir.

Les flancs droits peuvent être dotés de tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint en aluminium moulé en presso-fusion, rabattable avec un mouvement anti-panique escamotable à l'intérieur du flanc.

Pieds de fixation au sol en acier profilé, vernis aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures et anticorrosion, noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré et graphite gaufré.

Accessoires

Table d'écriture rabattable sur piétement individuel mod. T200.

Tablette d'écriture rabattable escamotable avec un mouvement anti-panique.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Système optionnel permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) en cas de non-utilisation (disponible pour fauteuils en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.