

Caratteristiche tecniche

Poltrona per sala conferenze, auditorium e sale polivalenti.

Installazione su piani orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte o in curva (raggio minimo 8 m.).

Interasse variabile da 53 a 60 cm.

Sedile e schienale

Sedile e schienale con struttura interna in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Sedile sfoderabile ribaltabile a gravità, dotato di perni di rotazione in acciaio.

Sedile e schienale completamente rivestiti in tessuto, simil-pelle o pelle.

Fiancate

Fiancate disponibili completamente imbottite con struttura interna in multistrato, corredata di blocco in alluminio per l'inserimento dei perni di rotazione e di sostegno del sedile.

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Rivestimento in tessuto, pelle o simil-pelle.

Le fiancate destre possono essere dotate di tavoletta di scrittura in HPL stratificato colore nero e snodo in pressofusione di alluminio, ribaltabile con movimento anti-panico a scomparsa all'interno della fiancata.

Piedi di ancoraggio a pavimento in profilato d'acciaio, verniciati a polveri epossipoliestere e anticorrosione con finitura antigraffio nei colori nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco, bronzo goffrato e grafite goffrato.

Accessori

Tavolino di scrittura ribaltabile su base singola mod. T200.

Tavoletta di scrittura ribaltabile a scomparsa con movimento anti-panico.

Elemento di identificazione fila e numerazione posto.

Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta).

Sistema accessorio che permette l'amovibilità delle poltrone e il loro spostamento, su ruote, in caso di non utilizzo (per poltrone in file diritte).

Collaudi secondo norme europee.