Características técnicas

Butaca compacta para salas de conferencias, auditorium y espacios polivalentes.

Poltrona sobre larguero equipada con un dispositivo a gravedad que, cuando librado el asiento, permite el cierre en modo ralentizado mediante amortiguador. Contemporáneamente y automáticamente al cierre del asiento, el respaldo se baja y se pon en vertical junto con los apoya brazos, que giran en posición vertical alineándose al asiento cerrado.

De este modo, se reduce considerablemente el tamaño del asiento y se aumenta el espacio entre las filas, lo que supone una gran ventaja tanto para el acceso y la salida de los usuarios como para las operaciones de limpieza y mantenimiento del local (la butaca cerrada tiene una envolvente máxima de 19 cm.).

Instalación sobre niveles horizontales, inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva (poltrona individual con lados dobles). Distancia entre ejes variable de 52 a 56 cm.

Instalable con los innovadores sistemas retráctiles *Floor Technology* en la versión sobre tribunas telescópicas o sobre carril.

Asiento y respaldo

Asiento y respaldo en multicapa, relleno en poliuretano flexible estampado en frío, de combustión retardada. Revestimiento en tejido, polipiel o piel.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Costado

Costado portante en aluminio fundido a presión en los colores negro semi-opaco RAL 9005 o plata semi-opaco y estructura en tubular de acero pintado en los colores negro semi-opaco RAL 9005 o plata semi-opaco. Pinturas en polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión

El apoya brazos puede ser en madera maciza pintada en los acabados roble, haya o en poliuretano integral color negro (disponibles otros colores bajo pedido).

También disponible en versión con tabla de escritura abatible con movimiento antipánico. Superficie de HPL estratificado en color negro y junta de acero. Se cierra mediante un mecanismo especial con retorno automático por muelle que permite la correcta colocación bajo el asiento en la fase de reposo.

Futura está disponible con pata para fijación directa a pavimento o con pata de apoyo dotada de registros.

Accesorios

Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL estratificado color negro y articulación de acero.

Cárter parte trasera respaldo en multicapa en los acabados haya o roble.

Panel bajo-asiento en multicapa en los acabados haya o roble.

Numeración puesto.

Elemento de identificación fila.

Pata contra riesgo de vuelco con registros.

Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200.

Cárter bajo parte trasera respaldo, colocado en la parte inferior, en chapa pintada

Pruebas según normas europeas.