

## Genya

Dante Bonuccelli

### Caratteristiche tecniche

Poltrona per sale conferenza, auditorium e spazi polivalenti, dotata di sedile e braccioli ribaltabili automaticamente a scomparsa con movimento sincronizzato brevettato.

#### Sedile e schienale

Sedile, schienale e pannelli laterali in multistrato.

Imbottitura in schiume poliuretaniche indeformabili esenti da CFC (Cloro - Fluoro - Carburi) a densità differenziata.

Molleggio dello schienale ottenuto mediante cinghie elastiche rinforzate. Lo schienale è dotato di un dispositivo di supporto lombare che si assesta con un movimento sincronizzato all'apertura del sedile.

Il sedile e i due braccioli si aprono e chiudono automaticamente mediante un movimento sincronizzato brevettato a scomparsa, regolato da due dispositivi a gas con chiusura ammortizzata.

Sedute e braccioli completamente rivestiti in tessuto, in simil-pelle o in pelle.

A richiesta, il retro-schienale singolo può essere realizzato anche con rivestimento in legno verniciato o laminato HPL nelle finiture faggio o rovere.

Nella parte posteriore dello schienale può essere applicato un tavolino ribaltabile con movimento antipanico dotato di chiusura rallentata e ammortizzata (Patent Pending) che garantisce un passaggio da posizione di utilizzo a quella di riposo in maniera controllata, sicura e silenziosa.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

#### Struttura

Struttura portante interna in metallo verniciato con trattamento antiossidazione e parti a vista cromate; fissata direttamente alla struttura della pavimentazione.

Installazione su piani orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte o in curva (raggio min. 6 m.).

Disposizione in curva ottenuta mediante un pannello di tamponamento centrale completamente rivestito posto tra una poltrona e l'altra al fine di garantire la continuità e linearità della fila.

Interasse cm 58 o 60 cm.; interfila cm 90.

Su progetto Genya è installabile con l'innovativo sistema a scomparsa *Floor Technology* che, in breve tempo, nasconde la seduta in posizione orizzontale sotto il pavimento.

#### Accessori

Tavolino retro-schienale ribaltabile con movimento anti-panico, chiusura rallentata e ammortizzata (Patent Pending). Piano in laminato HPL nelle finiture faggio, rovere o nero.

Retro-schienale in legno verniciato nelle finiture faggio o rovere.

Predisposizione nella base per impianto di areazione con griglia in metallo verniciato.

Predisposizione per integrazione monitor/audio nello schienale.

Predisposizione per elettrificazione (presa elettrica su richiesta).

Numerazione posto. Elemento di identificazione fila.

Collaudi secondo norme europee.