LAMM

L213

R & D LAMM

Características técnicas

Poltrona para salas de conferencias, auditorium, aulas didácticas y salas polivalentes.

Tipologías

Poltrona con largueros a tierra, inclinados o rectos, disponibles también con ancho ampliado.

Instalación en niveles horizontales, inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva (radio mín. 8 m.). Distancia entre ejes 53 y 56 cm. en la versión estándar y 56, 58 y 60 cm. en la versión con lado ampliado.

Sobre diseño L213 es instalable con el innovador sistema retráctil *Floor Technology* que, en breve tiempo, esconde el asiento en posición horizontal debajo del pavimento.

Asiento y respaldo

Asiento y respaldo con estructura interna en multicapa y relleno en espuma poliuretánica moldeada, indeformable, de combustión retardada.
Volcado del asiento a gravedad con contrapeso.
Parte trasera respaldo disponible en multicapa a la vista en el acabado roble o haya o completamente relleno y revestido en tejido, piel o polipiel.
En la parte trasera del respaldo se puede aplicar una mesa abatible con movimiento antipánico, dotada de cierre lento y amortiguado (Patent Pending) que garantiza una transición de la posición de uso a la de descanso de forma controlada, segura y silenciosa.
Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Costados

Costado portante, inclinado o recto, con estructura interna en multicapa con insertos metálicos, disponible completamente rellena y revestida en tejido, piel o polipiel, o en madera pintada en los acabados roble o haya. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído
El costado está disponible además con ancho ampliado.
Pata de anclaje a pavimento en chapa estampada pintadas con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado.

Costado disponible además con atril en HPL estratificado de color negro y articulación de aluminio presofundido, abatible con movimiento antipánico retráctil dentro del lado.

Accesorios

Mesita parte trasera-respaldo abatible retráctil con movimiento antipánico, cierre lento y amortiguado (Patent Pending). Superficie de escritura en bilaminado HPL, acabados haya, roble o negro.

Elemento de identificación fila.
Numeración puesto.
Panel bajo-asiento en madera en los acabados roble o haya.

Atril de escritura abatible retráctil con movimiento antipánico en HPL estratificado.
Predisposición para la electrificación (toma eléctrica bajo pedido).
Parte trasera respaldo en madera pintada en los acabados roble o haya.
Predisposición para dispositivos audio-vídeo (sobre diseño).
Mesita de escritura abatible sobre base individual mod. T200.

Pruebas según normas europeas.