

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums et salles polyvalentes.

Typologies

Fauteuil avec flancs jusqu'au sol avec prédisposition pour la fixation au plancher.

Disponible dans la version sur poutre à 2 ou 3 places joignables en rangées.

Installation sur sols plats et inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (fauteuil avec flancs jusqu'au sol, rayon minimum 8 m.). Entraxe variable de 53 à 60 cm.

Assise et dossier

Assise et dossier avec structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée. Dossier équipé à l'intérieur de renforts latéraux en acier.

Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Assise rabattable par gravité, équipée de pivots de rotation et double plaque de support en acier.

Assise sfoderabile et dossier entièrement revêtus en tissu, similicuir ou cuir.

Position assise-dossier avec inclinaison pour parterre ou balcon.

Dans la partie arrière du dossier, on peut appliquer une tablette rabattable avec un mouvement anti-panique, équipée d'une fermeture lente et amortie (Patent Pending) qui garantit un passage de la position d'utilisation à celle de repos de manière contrôlée, sûre et silencieuse.

Flancs

Flanc portant avec structure interne en multiplis équipé d'inserts métalliques, disponible entièrement rembourrés et revêtus en tissu, similicuir ou cuir, ou en bois verni avec finitions chêne ou hêtre.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Flanc munie de bloc en aluminium pour l'introduction des goujons de rotation et de support de l'assise.

Les flancs droits peuvent être dotés de tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint en aluminium moulé en presso-fusion, rabattable avec un mouvement anti-panique escamotable à l'intérieur du flanc.

Pied d'ancrage au sol en tôle pressée couvert d'une peinture, aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures et anticorrosion noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.

Disponible la version sur poutre à 2 ou 3 places en tubulaire d'acier à section rectangulaire, peinte aux poudres époxy polyester anti-rayures et anticorrosion noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.

Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d'une seule hauteur s'appuyant sur la poutre.

Accessoires

Table d'écriture rabattable sur piétement individuel mod. T200.

Tablette arrière-dossier rabattable et escamotable avec mouvement anti-panique, fermeture lente et amortie (Patent Pending). Surface d'écriture en bilaminé HPL chêne ou hêtre.

Tablette d'écriture en HPL stratifié rabattable et escamotable avec un mouvement anti-panique.

Panneau arrière-dossier bas en multiplis peint dans les finitions chêne ou hêtre (placé dans la partie inférieure du dossier).

Panneau sous-assise en bois peint dans les finitions chêne ou hêtre.

Éléments d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Cylindre d'aération percé pour fauteuil sur piétement individuel.

Prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer sur roulette en cas d'inutilisation (pour fauteuils en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.