

Mura

Gino Gamberini

Características técnicas

Poltrona para salas de conferencias y auditorium.

Tipologías

Mura está disponible en la versión estándar con respaldo y asiento cerrados alineados con los costados. Producido con costados en tierra o sobre barra, de 30 cm de profundidad. Butaca disponible con respaldo alto y bajo.

Instalaciones sobre pavimentos horizontales, inclinados o sobre escalones, en filas rectas o en curva (radio mínimo estándar 15 m.). Distancia entre ejes de cm 53 a cm 56.

Asiento y respaldo

Asiento con estructura en multicapa, relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión retardada.

Respaldo disponible en dos alturas con estructura interna en multicapa, relleno en poliuretano expandido indeformable de combustión retardada.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Poltrona equipada con un dispositivo a gravedad que, cuando desocupado el asiento, permite el cierre en modo ralentizado con movimiento "soft-close" mediante amortiguador. Contemporáneamente y automáticamente al cierre del asiento, el respaldo se baja y se pone en vertical, reduciendo el tamaño total de la poltrona y aumentando el espacio entre las filas con una notable ventaja, tanto para el acceso y la salida de los usuarios como para las operaciones de limpieza y mantenimiento del local.

Costados

Costado con 30 cm de longitud con estructura portante en multicapa, acolchado en espuma de poliuretano de combustión retardada. Tapizado en tejido, piel o polipiel.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Sobre proyecto, los costados se pueden realizar con 24 cm de longitud.

El costado está preparado para la fijación al suelo, la pata de anclaje es en lámina metálica moldeada y pintada con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión, disponible en los colores negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado.

Los costados se pueden equipar de atril de escritura en HPL estratificado color negro y articulación de aluminio presofundido, abatible con movimiento antipánico retráctil dentro del costado.

Estructura sobre barra

Disponible además la barra de 2 o 3 puestos en tubular de acero de sección cuadrada, pintada con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color negro semi-opaco RAL 9005, plata semi-opaco, bronce gofrado o grafito gofrado.

Pie de acero pintado preparado para la fijación en el suelo cada 2/3 plazas.

En la versión sobre barra los costados tienen las mismas características, pero están disponibles con paneles laterales de una sola altura que se apoyan sobre la barra a (a excepción de los lados de inicio de fila que pueden llegar también hasta la tierra).

Accesorios

Atril de escritura abatible con movimiento anti-pánico.

Elemento de identificación de puesto y fila.

Predisposición para la electrificación (toma eléctrica bajo pedido).

Sistema accesorio que permite la amovilidad de las poltronas y su desplazamiento, sobre ruedas, en caso de no uso (para poltronas con patas de fijar a pavimento en filas rectas).

Pruebas según normas europeas.