LAMM

Mura

Gino Gamberini

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence et auditoriums.

Typologies

Mura est disponible dans la version standard avec assise et dossier fermés alignés avec les côtés. Produit avec flancs, au sol et sur poutre, de 30 cm de profondeur. Le fauteuil est disponible avec dossier haut et dossier bas.

Installation sur sols plats et inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demicercle (rayon minimum standard 15 m).

Entraxe de 53 à 56 cm.

Assise et dossier

Assise avec structure en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Dossier disponible en deux hauteurs avec structure interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Fauteuil muni d'un dispositif par gravité qui, en libérant l'assise, permet de la rabattre avec mouvement "soft-close" par amortisseur. Simultanément et automatiquement le dossier se baisse et se place à la verticale en réduisant l'encombrement du fauteuil et en permettant d'augmenter l'espace entre les rangées, ce qui offre un avantage considérable tant pour l'accès et la sortie des usagers que pour les opérations de nettoyage et d'entretien du local.

Flanc

Flanc avec profondeur de 30 cm., avec une structure portante en multiplis avec rembourrage en polyuréthane expansé à combustion retardée. Revêtu en tissu, éco-cuir ou cuir.

Sur projet, les flancs peuvent être réalisés avec une profondeur de 24 cm.

Le flanc est prévu pour la fixation au sol, le pied d'ancrage est en tôle moulée, peinte aux poudres époxy-polyester noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré

Les flancs peuvent être équipés d'une tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, avec mouvement anti-panique rabattable à l'intérieur du flanc.

La tablette d'écriture avec plateau en HPL noir et joint en aluminium moulé sous pression est également disponible sur demande

Structure version sur poutre

Poutre disponible à 2 ou 3 places en tubulaire d'acier à section carrée, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré. Pied en acier verni prévu pour la fixation au plancher chaque 2/3 places

Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d'une seule hauteur s'appuyant sur la poutre (à l'exception des flancs de début de rangée qui peuvent même arriver jusqu'au sol).

Accessoires

Tablette d'écriture rabattable avec mouvement anti-panique (pour flanc avec profondeur de 30 cm.).

Éléments d'identification de place et rangée.

Prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer, sur roulettes, en cas de non-utilisation (pour fauteuils avec pieds à fixer au sol en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.