

Mura

Gino Gamberini

Caratteristiche tecniche

Poltrona per sale conferenze e auditorium.

Tipologie

Mura è disponibile nella versione standard con schienale e sedile chiusi allineati alle fiancate. Prodotta sia con fiancate a terra che su barra, profonde 30 cm. La poltrona è disponibile sia con schienale alto che basso.

Installazioni su pavimenti orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte e in curva (raggio minimo standard 15 m.).

Interasse variabile da 53 a 56.

Sedile e schienale

Sedile con struttura in legno multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata.

Schienale disponibile in due altezze con struttura interna in multistrato, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a combustione ritardata.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Poltrona dotata di un dispositivo a gravità che, liberando il sedile, ne consente il ribaltamento e la chiusura con movimento rallentato "soft-close" tramite damper. Contemporaneamente e automaticamente si abbassa e si verticalizza lo schienale riducendo le dimensioni di ingombro della poltrona e consentendo di aumentare lo spazio tra le file con un notevole vantaggio sia per l'accesso e l'uscita degli utenti che per le operazioni di pulizia e manutenzione del locale.

Fiancata

Fiancata con profondità 30 cm. ha struttura interna portante in legno multistrato con imbottitura in poliuretano espanso a combustione ritardata. Rivestimento in tessuto, simil-pelle o pelle.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Su progetto le fiancate possono essere realizzate con profondità di 24 cm.

La fiancata è predisposta per il fissaggio a pavimento, il piede di ancoraggio è realizzato in lamiera piegata, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione colore nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco, bronzo goffrato o grafite goffrato.

Le fiancate possono essere dotate di tavoletta di scrittura, con piano in HPL stratificato colore nero e snodo in pressofusione di alluminio, ribaltabile con movimento antipanico a scomparsa all'interno della fiancata.

Struttura versione su barra

Disponibile anche la barra a 2 o 3 posti in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, verniciata a polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione colore nero semi-opaco RAL 9005, argento semi-opaco, bronzo goffrato o grafite goffrato. Piede in acciaio verniciato predisposto per il fissaggio diretto a pavimento ogni 2/3 posti.

Nella versione su barra le fiancate hanno le stesse caratteristiche, ma sono disponibili con pannelli laterali di una sola altezza che appoggiano sulla barra (ad eccezione delle fiancate di inizio fila che possono anche arrivare fino a terra).

Accessori

Tavoletta di scrittura ribaltabile con movimento anti-panico.

Elemento di identificazione posto e fila.

Predisposizione per l'elettrificazione (presa elettrica su richiesta).

Sistema accessorio che permette l'amovibilità delle poltrone e il loro spostamento, su ruote, in caso di non utilizzo (per poltrone con piedi da fissare a pavimento in file diritte).

Collaudi secondo norme europee.