LAMM

New Modulamm

Lucci e Orlandini

Caractéristiques techniques

Typologies

Chaise fixe sur piétement à 4 pieds, empilable et accessoirisable.

Siège sur poutre, avec assise fixe ou rabattable.

Assise et dossier

Assise et dossier disponibles en multiplis verni (finitions: hêtre, chêne, chêne grise, eucalyptus), en bois peint à l'aniline blanc ou noir, ou rembourrés.

Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Structure siège

Structure en tube d'acier, diam. 25 mm., peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures et anticorrosion de couleur graphite gaufré, argent demi-mate, noir demi-mate RAL 9005 ou télé gris brillant RAL 7047, ou chromée. Embouts latéraux et pieds en plastique.

Structure siège sur poutre

Piétement avec poutre en tube d'acier rectangulaire, 80 x 40 mm., verni aux poudres époxy-polyester anti-rayures et anticorrosion de couleur graphite gaufré, argent demi-mate, noir demi-mate RAL 9005 ou télé-gris brillante RAL 7047. Embouts couvre-tube en thermoplastique.

Pieds en tube ovale avec vérins ou prédisposés pour la fixation au sol, peints de couleur graphite gaufré, argent demi-mate, noir demi-mate RAL 9005 ou télé gris brillant RAL 7047. Poutres à 2-3-4-5 places, pour rangées avec plus de 5 places sono prévus des joints internes de raccord avec un nombre de pieds qui varie en fonction des places. Structure des sièges en tube d'acier, vernie aux poudres époxy-polyester thermodurcissables anti-rayures et anticorrosion de couleur graphite gaufré, argent demi-mate, noir demi-mate RAL 9005 ou télé gris brillant RAL 7047.

Accessoires

Accoudoirs fixes qu'on peut équiper avec tablette d'écriture relevable à la verticale ou rabattable avec mouvement anti-panique.

Attaches de liaison.

Poutre entre les rangées.

Chariot.

Table de service pour version sur poutre.

Essais selon les normes européennes.

1 Rev. 06/2024