LAMM

Polo

R&DLAMM

Características técnicas

Poltrona, sofá de 2 o 3 puestos

Base

Base en tubular metálico de sección cuadrada con acabado cromado o pintado en polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión en los colores negro semi-opaco RAL 9005, blanco semi-opaco RAL 9010 o plata semi-opaco.

Estructura

Estructura interna del asiento en maciza con correas elásticas.

Respaldo en multicapa, largueros realizados en estructura rectangular de multicapa con partes de junta en maciza.

Relleno en poliuretano expandido moldeado, de espesor y densidades variables.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído. Revestimiento en tejido, piel o polipiel.

Mesitas

Base

Base en tubular de acero con sección cuadrada de 30x30x1,5 mm con acabado cromado o pintado en polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión, colores negro semi-opaco RAL 9005, blanco semi-opaco RAL 9010 o plata semi-opaco, puntales en polietileno.

Superficie

Superficie en madera rectangular de 63x42 cm o cuadrada de 63x63 cm, realizada en aglomerado de chapa compuesta de roble.

Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Superficie en cristal satinado rectangular de 63x42 cm o cuadrado de 63x63 cm.

Pruebas según normas europeas.

1 Rev. 06/2024