

Características técnicas

Sistema de asientos y mesas de 2 o 3 puestos, con superficie fija o abatible, componibles en filas rectas.

Estructura

Estructuras metálicas pintadas con polvos epoxi poliéster en los colores negro semi-opaco RAL 9005 y plata semi-opaco.

Pata en tubo ovalado 60x30x2 mm, para fijación a pavimento.

Columna en tubo ovalado 90x30x2 mm.

Barra conexión columna en tubo rectangular 80x40x3 mm.

Soporte asiento en chapa.

Panel del respaldo

En chapa estampada en las siguientes soluciones:

- chapa perforada.
- chapa con frontal en laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris.
- chapa con soporte en multicapa rellena.

Bajo pedido disponible panel espaldar en multicapa pintada en los acabados haya o roble.

Asiento

Abatible con retorno automático.

Asiento con soporte en fibra en laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris.

Asiento con soporte en multicapa rellena.

Bajo pedido disponible asiento en multicapa pintada en los acabados haya o roble.

Superficie de escritura abatible

Superficie individual abatible retráctil, antipánico.

Mecanismo de abatimiento en poliamida, con fundas en goma antiruido, rotación sobre barra en tubular, cromada.

Estante en bilaminado HPL, borde en ABS con aristas abatidas.

Dimensiones: 460x300 mm, espesor 14 mm. (bajo pedido disponible superficie con profundidad ampliada).

Laminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble o roble gris.

Superficie de escritura fija

Superficie fija para composiciones de 2 o 3 puestos.

Estante en bilaminado HPL en los acabados haya, eucalipto, roble, roble gris, borde en ABS con aristas abatidas.

Dimensiones superficie de 2 puestos: 990x300 mm, espesor 27 mm.

Dimensiones superficie de 3 puestos: 1500x300 mm, espesor 27 mm.

Acabado superior: laminado HPL en los acabados haya o roble.

Contraplaca: laminado negro.

Bajo pedido disponibles superficies con profundidad ampliada.

Accesorios

Numeración puesto.

Elemento de identificación fila.

Cesta portaobjetos pintada plata semi-opaco o negro semi-opaco RAL 9005.

Predisposición para electrificación y el cableado de los datos (toma eléctrica bajo pedido).

Pata contra riesgo de vuelco

Barra interfila para instalaciones sin fijación al pavimento

Amortiguador para asiento

Pruebas según normas europeas.