

Caractéristiques techniques

Système de sièges et tables à 2 ou 3 places, avec plateau fixe ou rabattable, modulables en rangées droites.

Structure

Structures en métal peintes aux poudres époxy-polyester anti-rayures et anticorrosion de couleur noire demi-mate RAL 9005 ou argent demi-mate.

Piètement en tube ovale 60x30x2 mm pour fixation au sol.

Colonnes en tube ovale 90x30x2 mm.

Barre de connexion des colonnes en tube rectangulaire 80x40x3 mm.

Support de l'assise en tôle.

Panneau du dossier

En tôle moulée dans les solutions suivantes:

- tôle perforée.
- tôle avec partie frontale en laminé HPL, finitions hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise.
- tôle avec support en multiplis rembourré.

Panneau du dossier en multiplis peint dans les finitions hêtre ou chêne sur demande.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde

Assise

Assise rabattable avec retour automatique (disponible sur demande avec mouvement amorti).

Assise avec support en fibre en laminé HPL, finitions hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise.

Assise avec support en multiplis rembourré.

Assise en multiplis peint dans les finitions hêtre ou chêne sur demande.

Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Table d'écriture rabattable

Table individuelle rabattable et escamotable avec mouvement anti-panique.

Mécanisme de basculement en polyamide, avec gaines en caoutchouc antibruit, rotation sur barre en tubulaire chromée.

Plateau en bilaminé HPL, bords en ABS avec arêtes chanfreinées.

Dimensions : 460x300 mm, 14 mm d'épaisseur (sur demande, plateau aussi disponible avec profondeur augmentée).

Laminé HPL avec finition hêtre, eucalyptus, chêne ou chêne grise.

Pieds anti-renversement pour installations sans fixation au sol

Poutre entre les rangées pour les installations sans fixation au sol
Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Table d'écriture fixe

Table fixe pour solutions à 2 ou 3 places.

Plateau en bilaminé HPL, dans les finitions hêtre, eucalyptus, chêne, chêne grise, bords en ABS avec arêtes chanfreinées.

Dimensions de la table à 2 places : 990x300 mm, 27 mm d'épaisseur.

Dimensions de la table à 3 places : 1500x300 mm, 27 mm d'épaisseur.

Finition supérieure: laminé HPL avec finition en hêtre ou chêne.

Finition inférieure : laminé noir.

Sur demande, plateau aussi disponible avec profondeur augmentée.

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Accessoires

Numérotation de la place.

Élément d'identification de la rangée

Corbeille porte-objets peint en argent demi-mat ou noir demi-mat RAL 9005.

Prévu pour l'électrification et le câblage des données (prise sur demande).

Essais selon les normes européennes