LAMM

Q3000

Lucci e Orlandini

Caratteristiche tecniche

Sistema di sedute e tavoli a 2 o 3 posti, con piano fisso o ribaltabile, componibili in file diritte.

Struttura

Strutture metalliche verniciate a polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione nei colori nero semi-opaco RAL 9005 e argento semi-opaco.

Piede in tubo ovale 60x30x2 mm, per fissaggio a pavimento.

Piantane in tubo ovale 90x30x2 mm.

Barra collegamento piantane in tubo rettangolare 80x40x3 mm.

Supporto sedile in lamiera.

Pannello schienale

In lamiera stampata nelle seguenti soluzioni:

- lamiera forata.
- lamiera con frontale in laminato HPL nelle finiture faggio, eucalipto, rovere o rovere grigio.
- lamiera con supporto in multistrato imbottito.

Su richiesta disponibile pannello schienale in multistrato verniciato nelle finiture faggio o rovere.

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Sedile

Ribaltabile con ritorno automatico (disponibile su richiesta con movimento ammortizzato).

Sedile con supporto in fibra in laminato HPL nelle finiture faggio, eucalipto, rovere o rovere grigio.

Sedile con supporto in multistrato imbottito.

Su richiesta disponibile sedile in multistrato verniciato nelle finiture faggio o rovere.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Piano di scrittura ribaltabile

Piano singolo ribaltabile a scomparsa, antipanico.

Meccanismo di ribaltamento in poliammide, con guaine in gomma antirumore, rotazione su barra in tubolare, cromata.

Ripiano in bilaminato HPL, bordo in ABS a spigoli smussati.

Dimensioni: 460x300 mm, spessore 14 mm. (su richiesta disponibile piano con profondità maggiorata).

Finitura laminato HPL nelle finiture faggio, eucalipto, rovere o rovere grigio.

Piedi antiribaltamento per installazioni senza fissaggio a pavimento.

Barre interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento.

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Piano di scrittura fisso

Piano fisso per composizioni a 2 o 3 posti.

Ripiano in bilaminato HPL nelle finiture faggio, eucalipto, rovere o rovere grigio, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

Dimensioni piano a 2 posti: 990x300 mm, spessore 27 mm.

Dimensioni piano a 3 posti: 1500x300 mm, spessore 27 mm.

Finitura superiore: laminato HPL nelle finiture faggio o rovere.

Controplaccatura: laminato nero.

Su richiesta disponibili piani con profondità maggiorata.

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Accessori

Numerazione posto.

Elemento di identificazione fila.

Cestello portaoggetti verniciato argento semi-opaco o nero semi-opaco RAL 9005.

Predisposizione per elettrificazione ed il cablaggio dei dati (presa elettrica su richiesta).

Collaudi secondo norme europee