

Características técnicas

Sistema integrado y continuo de asientos y mesas, componibles en línea recta, en curva, sobre escalones o sobre pavimentos inclinados. Intereje entre los puestos regulable: mínimo 51 cm.

Barras horizontales en extruido de aluminio constituyen la estructura portante y además el respaldo del sistema, todos los elementos complementarios: montantes, niveles, asientos, patas, están fijados a los extruidos con enganches que no requieren perforados preestablecidos o modularidad a paso fijo.

Runner puede ser instalado con el innovador sistema *Floor Technology*, para la movilización telescópica retráctil de los bancos de estudio (solo para filas rectas).

Tipologías modelos

Banco primera fila con superficie de escritura abatible o fija.

Banco fila intermedia con superficie de escritura abatible o fija y asiento abatible.

Banco fila terminal con asiento abatible.

Barras

En extruido de aluminio anodizado.

Barra superior de sección trapezoidal redondeada dotada de particulares nervaduras internas y surcos externos que permiten la colocación y la fijación de montantes y niveles de escritura.

Barra inferior de sección cuadrada redondeada dotada de particulares nervaduras internas y surcos externos que permiten la colocación y la fijación de montantes y patas.

Montantes

En perfilado de chapa de acero estampada, pintados con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión color plata semi-opaco, dotados de placas en las extremidades para el enganche a las barras y de soporte a los elementos de rotación del asiento.

La parte anterior de los montantes está dotada de un sistema de enganche patentado para el montaje de los elementos del respaldo.

Respaldo

Estándar compuesto de panel en MDF bilaminado HPL con acabado haya, eucalipto, roble, roble gris, o chapa compuesta con acabado haya, roble, o relleno. El panel tiene el acabado final en perfiles perimetrales en extruido de aluminio anodizado.

Duelas en perfiles en extruido de aluminio anodizado.

El sistema está disponible también en la versión con respaldo individual en multicapa bilaminado HPL o chapa compuesta con acabado haya, eucalipto, roble, roble gris o relleno. Todas las características técnicas permanecen invariadas.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Asiento

Abatible con retorno automático amortiguado, dotado de placa de soporte en acero estampado, disponible en las siguientes versiones: multicapa bilaminado HPL o chapa compuesta con acabado haya, eucalipto, roble, roble gris, o chapa compuesta con acabado haya, , roble, o relleno con poliuretano expandido.

Relleno certificado CertiPUR®. Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Mecanismos de rotación del asiento y placa de soporte cubiertos por cárter en chapa de aluminio estampada y anodizada.

Superficie de escritura abatible para filas rectas y en curva

Retráctil, con movimiento antipánico.

Estante en aglomerado bilaminado HPL eucalipto, haya, negro, roble o roble gris, borde en ABS con aristas abatidas. Espesor 14 mm. Dimensión estante 45 x 30 cm. (bajo pedido está disponible además con profundidad ampliada).

Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Elementos de soporte y guías en inyección a presión de aluminio pintados con polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión.

Deslizamiento de la superficie sobre guarniciones en material autolubrificante con amortiguadores de fin de recorrido en goma.

Superficie de escritura fija

En aglomerado bilaminado HPL haya, negro, eucalipto, roble o roble gris, borde en ABS con aristas abatidas. Espesor 30 mm., profundidad 30 cm (bajo pedido disponible también con profundidad ampliada). Componentes de madera con baja emisión de formaldehído.

Elementos de soportes constituidos por abrazaderas metálicas pintadas en polvos epoxi poliéster antirayones y anticorrosión.

Patas

En chapa de acero estampada predisuestas para la fijación al pavimento, con cárter de cierre en aluminio extruido anodizado.

Accesorios

Barra interfila para instalaciones sin fijación al pavimento.

Predisposición para la electrificación y el cableado de los datos (toma eléctrica bajo pedido).

Numeración puesto.

Elemento de identificación fila.

Pruebas según normas europeas.