Runner

Lucci e Orlandini

Caratteristiche tecniche

Sistema integrato e continuo di sedute e tavoli, componibili in linea retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati. Interasse tra i posti regolabile: minimo cm 51.

Barre orizzontali in estruso di alluminio costituiscono struttura portante e anche schienale del sistema, tutti gli elementi complementari: montanti, piani, sedili, piedi, sono fissati agli estrusi con agganci che non richiedono forature prestabilite o modularità a passo fisso.

Runner può essere installato con l'innovativo sistema *Floor Technology*, per la movimentazione telescopica a scomparsa dei banchi studio (solo per file diritte).

Tipologie modelli

Banco prima fila con piano di scrittura ribaltabile o fisso.

Banco fila intermedia con piano di scrittura ribaltabile o fisso e sedile ribaltabile.

Banco fila terminale con sedile ribaltabile.

Barre

In estruso di alluminio anodizzato.

Barra superiore di sezione trapezoidale arrotondata dotata di particolari nervature interne e solchi esterni che consentono il posizionamento ed il fissaggio di montanti e piani di scrittura.

Barra inferiore di sezione quadrata arrotondata dotata di particolari nervature interne e solchi esterni che consentono il posizionamento ed il fissaggio di montanti e piedi.

Montanti

In profilato di lamiera d'acciaio stampata, verniciati a polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione colore argento semi-opaco, dotati alle estremità di piastre per l'aggancio alle barre e di supporto agli elementi di rotazione del sedile.

La parte anteriore dei montanti è dotata di un sistema di aggancio brevettato per il montaggio degli elementi dello schienale.

Schienale

Schienale standard composto da pannello in MDF bilaminato HPL con finitura faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto o impiallacciato con finitura faggio, rovere oppure imbottito. Il pannello è rifinito da profili perimetrali in estruso di alluminio anodizzato.

Doghe e profili in estruso di alluminio anodizzato.

Il sistema è disponibile anche nella versione con schienale singolo in multistrato bilaminato HPL o impiallacciato con finitura faggio o rovere, oppure imbottito. Tutte le altre caratteristiche tecniche rimangono invariate.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Sedile

Ribaltabile con ritorno automatico ammortizzato, dotato di piastra di supporto in acciaio stampato, disponibile nelle seguenti versioni: multistrato bilaminato HPL con finitura faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto o impiallacciato con finitura faggio, rovere oppure imbottito con poliuretano espanso.

Imbottiture certificate CertiPUR®. Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto coperti da carter in lamiera di alluminio stampata ed anodizzata.

Piano di scrittura ribaltabile per file diritte e in curva

A scomparsa, con movimento antipanico.

Piano in truciolare bilaminato HPL faggio, rovere, rovere grigio, eucalipto, nero bordo in ABS a spigoli smussati. Spessore 14 mm. Dimensione ripiano 45 x 30 cm. (su richiesta disponibile anche con profondità maggiorata).

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Elementi di supporto e guide in pressofusione di alluminio verniciate con polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione.

Scorrimento del piano su guarnizioni in materiale autolubrificante con ammortizzatori di fine corsa in gomma.

Piano di scrittura fisso

In truciolare bilaminato HPL faggio, nero, eucalipto, rovere o rovere grigio, bordo in ABS a spigoli smussati. Spessore 30 mm., profondità 30 cm (su richiesta disponibile anche con profondità maggiorata).

Componenti lignei a bassa emissione di formaldeide.

Elementi di supporto costituiti da staffe metalliche verniciate con polveri epossipoliestere antigraffio e anticorrosione.

Piedi

In lamiera d'acciaio stampata predisposti per il fissaggio a pavimento, completi di carter di chiusura in alluminio estruso anodizzato.

Accessori

Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento.

Predisposizione per l'elettrificazione e il cablaggio dei dati (presa elettrica su richiesta).

Numerazione posto.

Elemento di identificazione fila.

Collaudi secondo norme europee.