# **LAMM**

## Sipario

**R&DLAMM** 

### Caractéristiques techniques

Fauteuil pour théatres, salles de conférence et auditoriums

### **Typologies**

Sipario est disponible dans la version "Standard" et "Large" avec dossier et flanc augmentés.

Toutes les versions sont également disponibles avec flancs jusqu'au sol sur poutre à 2 ou 3 places joignables en rangées

Installation sur sols horizontaux et inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle pour fauteuils avec flancs jusqu'au sol (rayon minimum 8 m).

Entraxe variable de 52 à 58 cm dans la version "Standard" ou de 55 à 60 dans la version "Large".

#### Assise et dossier

Assise et dossier avec un support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthanne expansé indéformable à combustion retardée.

Rembourrage certifié CertiPUR®. Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Inclinaison du dossier disponible avec deux angles différents pour garantir une vue parfaite, aussi bien dans le positionnement sur le parterre que dans les balcons.

Assise rabattable par gravité, équipée d'axes de rotation en acier soudés à la structure

Dossier arrondi (seulement disponible dans la version standard).

Assise et dossier complètement revêtus en tissu, similicuir ou cuir.

#### **Flancs**

Flan portante en multiplis équipée d'inserts métalliques, munie de bloc en aluminium pour l'introduction des goujons de rotation et de support de l'assise.

Flancs disponibles complètement rembourrés ou en bois verni visibles dans les finitions chêne ou hêtre.

Un appui-bras ajouté rembourré et revêtu ou bien en bois verni dans les finitions chêne ou hêtre est disponible

Composants en bois à faible émission de formaldéhyde.

Revêtement en tissu, en cuir ou similicuir.

Les flancs droits peuvent être dotés de tablette d'écriture avec tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint en aluminium moulé en presso-fusion, rabattable, escamotable avec un mouvement anti-panique.

Pied d'ancrage au sol en tôle pressée couvert d'une peinture, aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures et anticorrosion noire demi-mate RAL 9005 ou argent demi-mate.

Disponible version sur poutre à 2 ou 3 places en tubulaire d'acier à section carrée, peinte aux poudres époxypolyester anti-rayures et anticorrosion noir demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré ou graphite gaufré.

1 Rev. 06/2024

Dans la version sur poutre, les flancs ont les mêmes caractéristiques, mais ils sont disponibles avec des panneaux latéraux d'une seule hauterur s'appuyant sur la poutre (à l'exception des flancs de début de rangée qui peuvent même arriver jusqu'au sol).

### **Accessoires**

Tablette d'écriture rabattable sur base individuelle mod. T200

Tablette d'écriture rabattable escamotable en HPL stratifié, rabattable, escamotable avec un mouvement anti-panique

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place.

Prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Panneau arrière-dossier bas en bois peint dans les finitions chêne ou hêtre.

Panneau arrière-dossier haut en bois verni dans les finitions chêne ou hêtre.

Panneau sous-assise en bois verni de chêne ou hêtre.

Système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-utilisation (disponible pour fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.

2 Rev. 06/2024